

CARACTÉRISTIQUES

Grâce à sa conception qui marie sécurité, flexibilité et aspect esthétique agréable, ce système d'occultation permet de protéger de petites et grandes ouvertures contre les rayons du soleil et les intempéries.

Les éléments en aluminium extrudé en trois mesures différentes contiennent du matériel isolant permettant d'insonoriser le produit.



LAMES
ISOLÉES



ENCOMBREMENT
MINIMUM

SKURO SIKURO


SYSTÈME D'OCCULTATION

SKURO SIKURO


LARGEUR DES LAMES	125 x 13 mm 151 x 13 mm 177 x 13 mm
ÉPAISSEUR DES LAMES	13 mm
ÉPAISSEUR DES COULISSES	40 mm
HAUTEUR RAIL INFÉRIEUR	20 mm
POIDS	10-12 Kg/m²
LARGEUR MAXIMALE	4 000 mm
HAUTEUR MAXIMALE	2 800 mm
PAQUET DE LAMES	À DROITE/À GAUCHE
ENCOMBREMENT PAQUET	LAMES 125 - 11 % LAMES 151 - 9 % LAMES 177 - 8 %
PAQUET DE LAMES	EXTÉRIEUR
COULISSEMENT	SUPÉRIEUR
CERTIFICATION DE RÉSISTANCE AU VENT - EN 13659	CLASSE 6

CONFIGURATIONS DES OUVERTURES


PAQUET DE LAMES À GC



PAQUET DE LAMES À DT



PAQUET DIVISÉ SUR LES DEUX CÔTÉS



Pour les finitions, visitez le site sunroom.it

La vue est toujours considérée comme intérieure.