

EIGENSCHAFTEN

Einfaches und schlichtes Verglasungssystem mit parallel laufenden Schiebeflügeln, das Dank der besonderen Konstruktion des modularen Rahmens praktisch unbegrenzte Gestaltungsmöglichkeiten bietet. Die mehrspurigen Führungsschienen ermöglichen das Zusammenschieben aller Schiebeflügel mit dem ersten Schiebeflügel und damit ein Öffnen des Großteils der Verglasung. Das Zubehör aus Edelstahl garantiert für Stabilität und eine lange Lebensdauer.



MEHRSPURIGE
FÜHRUNGSSCHIENEN



EDELSTAHL

S.50

SCHIEBEWAND

S.50

SYSTEM AUS ALUMINIUM

ANZAHL SCHIENEN	2/3/4/5/6
ABMESSUNGEN ZENTRALER KNOTEN	52 mm
MAXIMALE BREITE SCHIEBEFLÜGEL	1350 mm
MAXIMALE HÖHE SCHIEBEFLÜGEL	2400 mm
MAXIMALES GEWICHT SCHIEBEFLÜGEL	50 kg
GEWICHT VERGLASUNG	5-8 kg/m ² ohne Glas
REGULIERUNGEN SCHIEBEFLÜGEL	✓
FÜHRUNG	UNTEN
ZUBEHÖR GLEITEN	EDELSTAHL
HÖHE UNTERE SCHIENE	37 mm
EINBAU FÜHRUNG	AUF ANFRAGE
FARBEN ZUBEHÖR	SCHWARZ
SCHLIESSSYSTEME	SEITLICH AM RAHMEN
ÖFFNEN VON AUSSEN MIT SCHLÜSSEL	AUF ANFRAGE
VERSCHIEBEN NACH RECHTS / LINKS	✓
AUSFÜHRUNG MIT SCHIEBBAREM ECKPFOSTEN	AUF ANFRAGE
VERGLASUNGEN	4/17 mm
ZERTIFIZIERUNG DER WASSERDICHTHEIT NACH DIN EN 1027 UND DIN EN 12208	KLASSE 6A
ZERTIFIZIERUNG DER LUFTDURCHLÄSSIGKEIT NACH DIN EN 1026 UND DIN EN 12207	KLASSE 3
ZERTIFIZIERUNG DER WIDERSTANDSFÄHIGKEIT GEGEN WINDLAST NACH DIN EN 12211 UND DIN EN 12210	KLASSE A1

KONFIGURATIONEN MODULE ÖFFNEN

2 SCHIEBEFLÜGEL 2 SPUREN - INTERNER SCHIEBEFLÜGEL LINKS




2 SCHIEBEFLÜGEL 2 SPUREN - INTERNER SCHIEBEFLÜGEL RECHTS



3 SCHIEBEFLÜGEL 3 SPUREN - INTERNER SCHIEBEFLÜGEL LINKS



3 SCHIEBEFLÜGEL 3 SPUREN - INTERNER SCHIEBEFLÜGEL RECHTS




4 SCHIEBEFLÜGEL 2 SPUREN - ZENTRALER VERSCHLUSS



4 SCHIEBEFLÜGEL 4 SPUREN - INTERNER SCHIEBEFLÜGEL LINKS



4 SCHIEBEFLÜGEL 4 SPUREN - INTERNER SCHIEBEFLÜGEL RECHTS



5 SCHIEBEFLÜGEL 3 SPUREN - ZENTRALER VERSCHLUSS




5 SCHIEBEFLÜGEL 3 SPUREN - ZENTRALER VERSCHLUSS



5 SCHIEBEFLÜGEL 5 SPUREN - INTERNER SCHIEBEFLÜGEL LINKS




5 SCHIEBEFLÜGEL 5 SPUREN - INTERNER SCHIEBEFLÜGEL RECHTS




6 SCHIEBEFLÜGEL 3 SPUREN - ZENTRALER VERSCHLUSS



6 SCHIEBEFLÜGEL 6 SPUREN - INTERNER SCHIEBEFLÜGEL LINKS



6 SCHIEBEFLÜGEL 6 SPUREN - INTERNER SCHIEBEFLÜGEL RECHTS



Die Ansicht ist die Innenansicht. Für ein gutes Funktionieren der Verglasung muss der angegebene Typ beachtet werden.



Nähere Informationen zu den Oberflächen finden Sie auf der Webseite sunroom.it