

## EIGENSCHAFTEN

---

Robustes und praktisches Ganzglas-Schiebesystem mit parallel laufenden Schiebeflügeln und großer ästhetischer Wirkung. Die Schiebeflügel ohne Vertikalprofile werden immer nach Maß aus Sicherheitsglas ESG gefertigt und das Zubehör aus Edelstahl garantiert für Sicherheit und Stabilität.



PATENTIERTES  
DESIGN



EDELSTAHL

# GANZGLAS SCHIEBESYSTEM „TUTTOVETRO“

„TUTTOVETRO“ GANZGLAS-SYSTEME

TECHNISCHES DATENBLATT

# GANZGLAS SCHIEBESYSTEM „TUTTOVETRO“

## SYSTEM AUS ALUMINIUM

ANZAHL SCHIENEN	2/3/4/5/6
ÜBERLAPPUNG SCHIEBEFLÜGEL	13 mm
MAXIMALE BREITE SCHIEBEFLÜGEL	1300 mm
MAXIMALE HÖHE SCHIEBEFLÜGEL	3000 mm
MAXIMALES GEWICHT SCHIEBEFLÜGEL	100 kg
GEWICHT VERGLASUNG	30 kg/m <sup>2</sup> mit 12 mm Glas 25 kg/m <sup>2</sup> mit 10 mm Glas
REGULIERUNGEN SCHIEBEFLÜGEL	✓
DICHTUNGEN	AUF ANFRAGE
FÜHRUNG	UNTEN
ZUBEHÖR GLEITEN	EDELSTAHL
HÖHE UNTERE SCHIENE	21 mm
EINBAU FÜHRUNG	AUF ANFRAGE
FARBEN ZUBEHÖR	SILBER
SCHLIESSSYSTEME	SEITLICH AM RAHMEN / FUSSBODEN (AUF ANFRAGE)
ÖFFNEN VON AUSSEN MIT SCHLÜSSEL	AUF ANFRAGE
VERSCHIEBEN NACH RECHTS / LINKS	✓
AUSFÜHRUNG MIT SCHIEBBAREM ECKPFOSTEN	AUF ANFRAGE
VERGLASUNGEN	10 mm 12 mm
ZERTIFIZIERUNG DER WASSERDICHTHEIT NACH DIN EN 1027 UND DIN EN 12208	KLASSE 1A
ZERTIFIZIERUNG DER LUFTDURCHLÄSSIGKEIT NACH DIN EN 1026 UND DIN EN 12207	KLASSE 1

# KONFIGURATIONEN MODULE ÖFFNEN


2 SCHIEBEFLÜGEL 2 SPUREN -  
INTERNER SCHIEBEFLÜGEL LINKS




2 SCHIEBEFLÜGEL 2 SPUREN -  
INTERNER SCHIEBEFLÜGEL RECHTS




4 SCHIEBEFLÜGEL 2 SPUREN -  
ZENTRALER VERSCHLUSS




3 SCHIEBEFLÜGEL 3 SPUREN -  
INTERNER SCHIEBEFLÜGEL LINKS




3 SCHIEBEFLÜGEL 3 SPUREN -  
INTERNER SCHIEBEFLÜGEL RECHTS




6 SCHIEBEFLÜGEL 3 SPUREN -  
ZENTRALER VERSCHLUSS




4 SCHIEBEFLÜGEL 4 SPUREN -  
INTERNER SCHIEBEFLÜGEL LINKS




4 SCHIEBEFLÜGEL 4 SPUREN -  
INTERNER SCHIEBEFLÜGEL RECHTS




8 SCHIEBEFLÜGEL 4 SPUREN -  
ZENTRALER VERSCHLUSS




5 SCHIEBEFLÜGEL 5 SPUREN -  
INTERNER SCHIEBEFLÜGEL LINKS



5 SCHIEBEFLÜGEL 5 SPUREN -  
INTERNER SCHIEBEFLÜGEL RECHTS



10 SCHIEBEFLÜGEL 5 SPUREN -  
ZENTRALER VERSCHLUSS



6 SCHIEBEFLÜGEL 6 SPUREN -  
INTERNER SCHIEBEFLÜGEL LINKS



6 SCHIEBEFLÜGEL 6 SPUREN -  
INTERNER SCHIEBEFLÜGEL RECHTS



12 SCHIEBEFLÜGEL 6 SPUREN -  
ZENTRALER VERSCHLUSS



Die Ansicht ist die Innenansicht. Für ein gutes Funktionieren der Verglasung muss der angegebene Typ beachtet werden.



Nähere Informationen zu den Oberflächen finden Sie auf der Webseite [sunroom.it](http://sunroom.it)