

EIGENSCHAFTEN

Puro TT ist ein System aus wärmegeprägten Aluminiumprofilen für Wintergärten. Die wärmegeprägten Profile garantieren für eine optimale Wärme- und Schalldämmung und die modulare Konstruktion bietet einen großen Freiraum bei der Projektplanung. Auf Anfrage können LED-Leuchten in die Profile eingesetzt werden.



FLACHDACH



WÄRMEGEDÄMMT



LED-
BELEUCHTUNG

PURO TT

WINTERGARTEN

PURO TT


SYSTEM MIT WÄRMEDÄMMUNG

MAXIMALE TIEFE	6000 mm
GESAMTGEWICHT OHNE GLASSCHEIBEN	15 kg/m ²
KONSTRUKTION AUS PRIMÄRLEGIERUNG NACH DIN EN 6060 UND DIN EN 6063 (EXTRUDIERTES ALUMINIUM)	✓
PROFIL ECKPFOSTEN	209 x 209 mm
REGENRINNENPROFIL	154 x 340 mm
DICKE VERGLASUNG	30 mm 48 mm
ZERTIFIZIERUNG DES ALUMINIUMTRAGWERKS NACH DIN EN 1090-1:2009/A1:2011	✓
ZERTIFIZIERUNG DER LUFTDURCHLÄSSIGKEIT NACH DIN EN 12207	✓
ZERTIFIZIERUNG DER WIDERSTANDSFÄHIGKEIT GEGEN WINDLAST NACH DIN EN 12210	✓
ZERTIFIZIERUNG DER WASSERDICHTHEIT NACH DIN EN 12208	✓
UMLAUFENDE VERGLASUNGEN	AUF ANFRAGE
LED-BELEUCHTUNG	AUF ANFRAGE
MOTORISIERTE DACHLUKE	AUF ANFRAGE
KLIMASENSOREN	AUF ANFRAGE

STANDARDKONFIGURATIONEN



SELBSTTRAGENDE KONSTRUKTION



AN DER WAND ANGEBAUTE KONSTRUKTION

SONDERKONFIGURATIONEN



INSTALLATION 1
Ausführung mit Dach mit U-Winkel



INSTALLATION 2
Ausführung mit Dach mit 90°-Winkel



INSTALLATION 3
Ausführung mit Dach mit trapezförmigem Grundriss



VON DER KONSTRUKTION UNABHÄNGIGES DACH

EINSETZEN DES VERDUNKELUNGSSYSTEMS

EINSETZEN EINES DACHFENSTERS



Nähere Informationen zu den Oberflächen finden Sie auf der Webseite sunroom.it