

EIGENSCHAFTEN

Verdunkelungssystem, mit dem kleine und große Öffnungen vor Sonneneinstrahlung und Witterungseinflüssen geschützt werden können und das mit einem Konzept überzeugt, das Sicherheit und Flexibilität mit einem ansprechenden Design verbindet. Die Lamellen aus extrudiertem Aluminium sind in drei Größen erhältlich und haben einen Kern aus isolierendem Material für eine optimale Schalldämmung.



GEDÄMMTE
LAMELLEN



MINIMALER
PLATZBEDARF

SKURO SIKURO


VERDUNKELUNGSSYSTEM

SKURO SIKURO


BREITE LAMELLEN	125 x 13 mm 151 x 13 mm 177 x 13 mm
DICKE LAMELLEN	13 mm
DICKE FÜHRUNGSSCHIENEN	40 mm
HÖHE UNTERE SCHIENE	20 mm
GEWICHT	10-12 kg/m ²
MAXIMALE BREITE	4000 mm
MAXIMALE HÖHE	2800 mm
PAKET	RECHTS / LINKS
PLATZBEDARF PAKET	LAMELLEN 125 - 11% LAMELLEN 151 - 9% LAMELLEN 177 - 8%
LAMELLENPAKET	AUSSEN
FÜHRUNG	OBEN
ZERTIFIZIERUNG DER WIDERSTANDSFÄHIGKEIT GEGEN WINDLAST - NACH DIN EN 13659	KLASSE 6

KONFIGURATIONEN ÖFFNEN


PAKET LINKS



PAKET RECHTS



PAKET AUF BEIDE SEITEN VERTEILT



Nähere Informationen zu den Oberflächen finden Sie auf der Webseite sunroom.it

Die Ansicht ist immer die Innenansicht.