

## EIGENSCHAFTEN

Für dieses minimalistische System werden sehr schmale, wärmegeämmte Profile verwendet. In die Profile kann Zweischeiben- oder Dreischeiben-Isolierglas eingesetzt werden für eine Verglasung mit besonders hoher Energieeffizienz. Die linearen und schlichten Formen mit exklusivem Sunroom-Design machen diese Verglasung zu einem besonders ansprechenden und originalen Produkt.



WÄRMEGEDÄMMT



ENERGIEERSPARNIS



PATENTED

PATENTIERTES  
DESIGN

# S.150 TT

MINIMALISTISCHE SCHIEBEWAND

TECHNISCHES DATENBLATT


# S.150 TT

## SYSTEM MIT WÄRMEDÄMMUNG


ANZAHL SCHIENEN	2/3
ABMESSUNGEN ZENTRALER KNOTEN	26 mm
MAXIMALE BREITE SCHIEBEFLÜGEL	2500 mm
MAXIMALE HÖHE SCHIEBEFLÜGEL	3000 mm
MAXIMALES GEWICHT SCHIEBEFLÜGEL	400 kg
GEWICHT VERGLASUNG	8-15 kg/m <sup>2</sup> ohne Glas
WÄRMEGEDÄMMTE PROFILE	✓
REGULIERUNGEN SCHIEBEFLÜGEL	✓
FÜHRUNG	UNTEN
ZUBEHÖR GLEITEN	EDELSTAHL
HÖHE UNTERE SCHIENE	23 mm
EINBAU FÜHRUNG	AUF ANFRAGE
EINBAU FÜHRUNG MIT DRAINAGEBECKEN	AUF ANFRAGE
FARBEN ZUBEHÖR	SCHWARZ   SILBER
SCHLIESSSYSTEME	SEITLICH AM RAHMEN
ÖFFNEN VON AUSSEN MIT SCHLÜSSEL	AUF ANFRAGE
PAKET RECHTS / LINKS	✓
AUSFÜHRUNG MIT SCHIEBBAREM ECKPFOSTEN	AUF ANFRAGE
VERGLASUNGEN	35 mm 48 mm
ZERTIFIZIERUNG DER WASSERDICHTHEIT DIN EN 1027 UND DIN EN 12208	STANDARD - KLASSE 8A MIT BECKEN - KLASSE E 1050
ZERTIFIZIERUNG DER LUFTDURCHLÄSSIGKEIT NACH DIN EN 1026 UND DIN EN 12207	KLASSE 4
ZERTIFIZIERUNG DER WIDERSTANDSFÄHIGKEIT GEGEN WINDLAST DIN EN 12211 UND DIN EN 12210	KLASSE B3
ZERTIFIZIERUNG DER SCHALLABSORPTION NACH DIN EN 10140-2 UND DIN EN 717-1	44 DB
WÄRMEDURCHGANG VERGLASUNG MIT 2 SCHIEBEFLÜGELN - 5000 x 2500 mm GLASSCHEIBE U <sub>g</sub> = 0.7 W/m <sup>2</sup> K, PSI = 0.05 W/mK	U <sub>w</sub> = 0.95 W/m <sup>2</sup> K

## KONFIGURATIONEN MODULE ÖFFNEN


2 SCHIEBEFLÜGEL 2 SPUREN - INTERNER SCHIEBEFLÜGEL RECHTS




2 SCHIEBEFLÜGEL 2 SPUREN - INTERNER SCHIEBEFLÜGEL LINKS




3 SCHIEBEFLÜGEL 3 SPUREN - INTERNER SCHIEBEFLÜGEL RECHTS




3 SCHIEBEFLÜGEL 3 SPUREN - INTERNER SCHIEBEFLÜGEL LINKS



4 SCHIEBEFLÜGEL 2 SPUREN - ZENTRALER VERSCHLUSS



6 SCHIEBEFLÜGEL 3 SPUREN - ZENTRALER VERSCHLUSS



Die Ansicht ist die Innenansicht. Für ein gutes Funktionieren der Verglasung muss der angegebene Typ beachtet werden.

