

CARACTÉRISTIQUES

Système coulissant parallèle créant un impact esthétique remarquable, tout en étant résistant et pratique.

Dépourvus de montants verticaux, les vantaux sont toujours conçus sur mesure et fabriqués en verre trempé. Par ailleurs, les accessoires en acier inoxydable assurent la sécurité et la stabilité de l'installation.



PATENTED

DESIGN
BRÉVETÉ



INOX

ACIER
INOXYDABLE

TUTTOVETRO SLIDE

SYSTÈMES TUTTOVETRO

FICHE TECHNIQUE

TUTTOVETRO SLIDE

SYSTÈME EN ALUMINIUM


NOMBRE DE RAILS	2/3/4/5/6
CHEVAUCHEMENT VANTAUX	13 mm
LARGEUR MAXIMALE DU VANTAIL	1 300 mm
HAUTEUR MAXIMALE DU VANTAIL	3 000 mm
POIDS MAXIMUM VANTAIL	100 Kg
POIDS BAIE VITRÉE	30 Kg/m² remplissage 12 mm inclus 25 Kg/m² remplissage 10 mm inclus
RÉGLAGE DES VANTAUX	✓
JOINTS	SUR DEMANDE
COULISSEMENT	INFÉRIEUR
ACCESSOIRES DE COULISSEMENT	ACIER INOXYDABLE
HAUTEUR RAIL INFÉRIEUR	21 mm
ENCASTREMENT RAIL	SUR DEMANDE
COULEUR DES ACCESSOIRES	ARGENTÉ
FERMETURES	LATÉRALE SUR LE CHÂSSIS/SOL (SUR DEMANDE)
OUVERTURE À CLÉ DE L'EXTÉRIEUR	SUR DEMANDE
COULISSEMENT VERS LA DROITE/GAUCHE	✓
TYPE : ANGLE ESCAMOTABLE	SUR DEMANDE
REPLISSAGES	10 mm 12 mm
CERTIFICATION D'ÉTANCHÉITÉ À L'EAU EN 1027 - EN 12208	CLASSE 1A
CERTIFICATION DE PERMÉABILITÉ À L'AIR EN 1026 - EN 12207	CLASSE 1

CONFIGURATIONS DES MODULES DES OUVERTURES


2 VANTAUX 2 RAILS - VANTAIL INTÉRIEUR GC
(OUVERTURE VERS LA DT)




2 VANTAUX 2 RAILS - VANTAIL INTÉRIEUR DT
(OUVERTURE VERS LA GC)




4 VANTAUX 2 RAILS -
OUVERTURE CENTRALE




3 VANTAUX 3 RAILS - VANTAIL INTÉRIEUR GC
(OUVERTURE VERS LA DT)




3 VANTAUX 3 RAILS - VANTAIL INTÉRIEUR DT
(OUVERTURE VERS LA GC)




6 VANTAUX 3 RAILS -
OUVERTURE CENTRALE




4 VANTAUX 4 RAILS - VANTAIL INTÉRIEUR GC
(OUVERTURE VERS LA DT)




4 VANTAUX 4 RAILS - VANTAIL INTÉRIEUR DT
(OUVERTURE VERS LA GC)




8 VANTAUX 4 RAILS -
OUVERTURE CENTRALE




5 VANTAUX 5 RAILS - VANTAIL INTÉRIEUR GC
(OUVERTURE VERS LA DT)




5 VANTAUX 5 RAILS - VANTAIL INTÉRIEUR DT
(OUVERTURE VERS LA GC)




10 VANTAUX 5 RAILS -
OUVERTURE CENTRALE



6 VANTAUX 6 RAILS - VANTAIL INTÉRIEUR GC
(OUVERTURE VERS LA DT)



6 VANTAUX 6 RAILS - VANTAIL INTÉRIEUR DT
(OUVERTURE VERS LA GC)



12 VANTAUX 6 RAILS - OUVERTURE CENTRALE



Pour les finitions, visitez le site sunroom.it

La vue est considérée comme intérieure. Pour le bon fonctionnement de la baie vitrée, toujours s'en tenir au type indiqué.