

EIGENSCHAFTEN

Die Glasfaltwände S.60 TT werden immer nach Maß gefertigt. Es gibt keine Einschränkungen für die Länge, sodass sie einen großen Freiraum bei der Projektplanung bieten. Außerdem besteht die Möglichkeit, eine versenkte Führungsschiene einzusetzen, um die Erhebung der Schiene im Durchgangsbereich auf ein Minimum zu beschränken und den Innenraum optimal mit dem Außenbereich zu verbinden.



WÄRMEGEDÄMMT



UNTERE
SCHIENE
VERSENKT



ENERGIEERSPARNIS

S.60 TT

GLASFALTWAND

S.60 TT

SYSTEM MIT WÄRMEDÄMMUNG

OBERES FÜHRUNGSPROFIL	70 mm
MAXIMALE BREITE FLÜGEL	1000 mm
MAXIMALE HÖHE FLÜGEL	3000 mm
MAXIMALES GEWICHT FLÜGEL	60 kg
GEWICHT VERGLASUNG	8-11 kg/m² OHNE GLAS
WÄRMEGEDÄMMTE PROFILE	✓
REGULIERUNGEN	✓
FÜHRUNG	UNTERE OBERE
HÖHE UNTERE SCHIENE (MIT UNTERER FÜHRUNG)	STANDARD - 70 mm AUF ANFRAGE - VERSENKT 18 mm
HÖHE UNTERE SCHIENE (MIT OBERER FÜHRUNG)	STANDARD - 50 mm
FARBEN ZUBEHÖR	SCHWARZ GRAU
SCHLIESSSYSTEME	OBEN, UNTEN UND AM RAHMEN
ÖFFNEN VON AUSSEN MIT SCHLÜSSEL	AUF ANFRAGE
SCHLOSS DREHFLÜGEL	1 PUNKT / MEHRFACHPUNKT (AUF ANFRAGE)
ÖFFNEN NACH INNEN / AUSSEN	✓
PAKET RECHTS / LINKS	✓
AUSFÜHRUNG MIT SCHIEBBAREM ECKPFOSTEN	AUF ANFRAGE
PLATZBEDARF FLÜGELPAKET	10%
VERGLASUNGEN	27/32 mm 38/43 mm
ZERTIFIZIERUNG DER WASSERDICHTHEIT NACH DIN EN 1027 UND DIN EN 12208	KLASSE 5A
ZERTIFIZIERUNG DER LUFTDURCHLÄSSIGKEIT NACH DIN EN 1026 UND DIN EN 12207	KLASSE 4
ZERTIFIZIERUNG DER WIDERSTANDSFÄHIGKEIT GEGEN WINDLAST NACH DIN EN 12211 UND DIN EN 12210	KLASSE B3
WÄRMEDURCHGANG VERGLASUNG MIT 4 FLÜGELN - 3400 x 2500 mm GLASSCHEIBE Ug = 0.6 W/m²k, Psi = 0.05 W/mk	Uw = 1.30 W/m²k




Nähere Informationen zu den Oberflächen finden Sie auf der Webseite sunroom.it


KONFIGURATIONEN MODULE ÖFFNEN




1




2




3




4




5




6




7




8




9




10




11




12




13




14




15




16



17



18



19

—
ÖFFNUNG NACH INNEN
- - - - -
ÖFFNUNG NACH AUSSEN

Für ein gutes Funktionieren der Verglasung muss der angegebene Typ beachtet werden.