

EIGENSCHAFTEN

Sichere und robuste Schiebewand, die in jedem Ambiente garantiert eine große Wirkung erzielt. Die Schiebewand zeichnet sich durch ihre große Stabilität aus und ermöglicht die Verwendung von großen Schiebeflügeln und Verglasungen mit unterschiedlicher Dicke. Für die Schiebewände sind verschiedene Griffe erhältlich, darunter auch ein ergonomischer Griff. Die Verglasungen sind in der Version mit Wärmedämmung und in der nicht isolierten Version erhältlich.



WÄRMEGEDÄMMT



ERGONOMISCHER GRIFF



ENERGIEERSPARNIS

S.70 | S.70 TT

SCHIEBEWAND

TECHNISCHES DATENBLATT

S.70 | S.70 TT

	SYSTEM AUS ALUMINIUM	SYSTEM MIT WÄRMEDÄMMUNG
ANZAHL SCHIENEN	2/3	2/3
ABMESSUNGEN ZENTRALER KNOTEN	STANDARD - 87 mm REDUZIERT - 40 mm	STANDARD - 87 mm REDUZIERT - 40 mm
MAXIMALE BREITE SCHIEBEFLÜGEL	2400 mm	2400 mm
MAXIMALE HÖHE SCHIEBEFLÜGEL	3000 mm	3000 mm
MAXIMALES GEWICHT SCHIEBEFLÜGEL	130 Kg	130 kg
GEWICHT VERGLASUNG	8-15 kg/m ² OHNE GLAS	8-15 kg/m ² OHNE GLAS
WÄRMEGEDÄMMTE PROFILE	NEIN	✓
REGULIERUNGEN SCHIEBEFLÜGEL	✓	✓
FÜHRUNG	UNTEN	UNTEN
HÖHE UNTERE SCHIENE	53 mm	53 mm
EINBAU FÜHRUNG	AUF ANFRAGE	AUF ANFRAGE
FARBEN ZUBEHÖR	SCHWARZ GRAU	SCHWARZ GRAU
SCHLIESSSYSTEME	SEITLICH AM RAHMEN	SEITLICH AM RAHMEN
ÖFFNEN VON AUSSEN MIT SCHLÜSSEL	AUF ANFRAGE	AUF ANFRAGE
VERSCHIEBEN NACH RECHTS / LINKS	✓	✓
AUSFÜHRUNG MIT SCHIEBBAREM ECKPFOSTEN	AUF ANFRAGE	AUF ANFRAGE
VERGLASUNGEN	4/11 mm 20/27 mm	20 mm 27 mm
ZERTIFIZIERUNG DER WASSERDICHTHEIT NACH DIN EN 1027 UND DIN EN 12208	KLASSE 7A	KLASSE 7A
ZERTIFIZIERUNG DER LUFTDURCHLÄSSIGKEIT NACH DIN EN 1026 UND DIN EN 12207	KLASSE 3	KLASSE 3
ZERTIFIZIERUNG DER WIDERSTANDSFÄHIGKEIT GEGEN WINDLAST NACH DIN EN 12211 UND DIN EN 12210	KLASSE B3	KLASSE B3
WÄRMEDURCHGANG VERGLASUNG MIT 2 SCHIEBEFLÜGELN - 4000 x 2500 mm GLASSCHEIBE Ug = 1.00 W/m ² k, Psi = 0.05 W/mk	-	UW = 1.65 W/m ² k




Nähere Informationen zu den Oberflächen finden Sie auf der Webseite sunroom.it

KONFIGURATIONEN MODULE ÖFFNEN

2 SCHIEBEFLÜGEL 2 SPUREN INTERNER SCHIEBEFLÜGEL LINKS




2 SCHIEBEFLÜGEL 2 SPUREN INTERNER SCHIEBEFLÜGEL RECHTS




4 SCHIEBEFLÜGEL 2 SPUREN ZENTRALER VERSCHLUSS



3 SCHIEBEFLÜGEL 3 SPUREN - INTERNER SCHIEBEFLÜGEL LINKS



3 SCHIEBEFLÜGEL 3 SPUREN - INTERNER SCHIEBEFLÜGEL RECHTS



6 SCHIEBEFLÜGEL 3 SPUREN - ZENTRALER VERSCHLUSS



Die Ansicht ist die Innenansicht. Für ein gutes Funktionieren der Verglasung muss der angegebene Typ beachtet werden.