

## CARACTERÍSTICAS

Sistema minimalista que utiliza perfiles de rotura de puente térmico pequeños.

La posibilidad de recibir vidrios con cámara o vidrios triples ofrece un alto aislamiento térmico para lograr una gran eficiencia desde el punto de vista energético.

Las formas lineales y reducidas, caracterizadas por el diseño exclusivo de Sunroom, ofrecen una estética agradable y original.



ROTURA DE  
PUENTE TÉRMICO



AHORRO  
DE ENERGÍA



PATENTED

DISEÑO  
PATENTADO

# S.150 TT

CRISTALERA CORREDERA MINIMALISTA

# S.150 TT

## SISTEMA DE ROTURA DE PUENTE TÉRMICO


NÚMERO DE RIELES	2/3
MEDIDA NODO CENTRAL	26 mm
ANCHURA MÁXIMA DE HOJA	2500 mm
ALTURA MÁXIMA DE HOJA	3000 mm
PESO MÁXIMO DE HOJA	350 kg
PESO DE CRISTALERA	8-15 Kg/m <sup>2</sup> SIN ACRISTALAMIENTO
PERFILES TERMOAISLADOS	✓
AJUSTES DE HOJAS	✓
SISTEMA CORREDERO	INFERIOR
ACCESORIOS DE SISTEMA CORREDERO	ACERO INOXIDABLE
ALTURA DE GUÍA INFERIOR	23 mm
EMPOTRAMIENTO DE GUÍA	A PETICIÓN
EMPOTRAMIENTO DE GUÍA CON CÁMARA DE DRENAJE	A PETICIÓN
COLOR DE ACCESORIOS	NEGRO   PLATEADO
CIERRES	LATERAL EN LA ESTRUCTURA
APERTURA DESDE EL EXTERIOR CON LLAVE	A PETICIÓN
SISTEMA DE PLEGADO DERECHO / IZQUIERDO	✓
TIPO CON ÁNGULO ESCAMOTEABLE	A PETICIÓN
ACRISTALAMIENTOS	35 mm 48 mm
CERTIFICACIÓN DE ESTANQUEIDAD AL AGUA EN 1027 - EN 12208	ESTÁNDAR - CLASE 8A CON CÁMARA - CLASE E 1050
CERTIFICACIÓN DE PERMEABILIDAD AL AIRE EN 1026 - EN 12207	CLASE 4
CERTIFICACIÓN DE RESISTENCIA A LA CARGA DE VIENTO EN 12211 - EN 12210	CLASE B3
CERTIFICACIÓN DE AISLAMIENTO ACÚSTICO EN 10140 - 2 EN 717-1	44 Db
TRANSMITANCIA TÉRMICA CRISTALERA DE 2 HOJAS - 5000 x 2500 mm VIDRIO Ug = 0,7 W/m <sup>2</sup> k, Psi = 0,05 W/mk	Uw = 0,95 W/m <sup>2</sup> k




Para conocer los acabados, visita el sitio [sunroom.it](http://sunroom.it)

## CONFIGURACIONES DE MÓDULOS DE APERTURAS


2 HOJAS EN 2 RAÍLES - HOJA INTERIOR DCHA




2 HOJAS EN 2 RAÍLES - HOJA INTERIOR IZDA




3 HOJAS EN 3 RAÍLES - HOJA INTERIOR DCHA




3 HOJAS EN 3 RAÍLES - HOJA INTERIOR IZDA



4 HOJAS EN 2 RAÍLES - ENCASTRE CENTRAL



6 HOJAS EN 3 RAÍLES - ENCASTRE CENTRAL



La vista se considera interna. Para el buen funcionamiento de la cristalera siempre hay que seguir el tipo indicado.