

CARACTERÍSTICAS

Cristalera corredera segura y robusta que garantiza un considerable impacto estético en cualquier entorno. Particularmente sólida, permite realizar incluso hojas de gran tamaño y acristalamientos de diferentes espesores. Hay varios tipos de tiradores disponibles, incluyendo uno ergonómico. Permite elegir entre la versión con rotura de puente térmico o la versión no aislada.



ROTURA DE
PUENTE TÉRMICO



TIRADOR
ERGONÓMICO



AHORRO
DE ENERGÍA

S.70 | S.70 TT

CRISTALERA CORREDERA

S.70 | S.70 TT


	SISTEMA DE ALUMINIO	SISTEMA DE ROTURA DE PUENTE TÉRMICO
NÚMERO DE RIELES	2/3	2/3
MEDIDA NODO CENTRAL	ESTÁNDAR - 87 mm REDUCIDO - 40 mm	ESTÁNDAR - 87 mm REDUCIDO - 40 mm
ANCHURA MÁXIMA DE HOJA	2400 mm	2400 mm
ALTURA MÁXIMA DE HOJA	3000 mm	3000 mm
PESO MÁXIMO DE HOJA	130 Kg	130 Kg
PESO DE CRISTALERA	8-15 Kg/m ² SIN ACRISTALAMIENTO	8-15 Kg/m ² SIN ACRISTALAMIENTO
PERFILES TERMOAISLADOS	NO	✓
AJUSTES DE HOJAS	✓	✓
SISTEMA CORREDERO	INFERIOR	INFERIOR
ALTURA DE GUÍA INFERIOR	53 mm	53 mm
EMPOTRAMIENTO DE GUÍA	A PETICIÓN	A PETICIÓN
COLOR DE ACCESORIOS	NEGRO GRIS	NEGRO GRIS
CIERRES	LATERAL EN LA ESTRUCTURA	LATERAL EN LA ESTRUCTURA
APERTURA DESDE EL EXTERIOR CON LLAVE	A PETICIÓN	A PETICIÓN
SISTEMA CORREDERO DERECHO / IZQUIERDO	✓	✓
TIPO CON ÁNGULO ESCAMOTEABLE	A PETICIÓN	A PETICIÓN
ACRISTALAMIENTOS	4/11 mm 20/27 mm	20 mm 27 mm
CERTIFICACIÓN DE ESTANQUEIDAD AL AGUA EN 1027 - EN 12208	CLASE 7A	CLASE 7A
CERTIFICACIÓN DE PERMEABILIDAD AL AIRE EN 1026 - EN 12207	CLASE 3	CLASE 3
CERTIFICACIÓN DE RESISTENCIA A LA CARGA DE VIENTO EN 12211 - EN 12210	CLASE B3	CLASE B3
TRANSMITANCIA TÉRMICA CRISTALERA DE 2 HOJAS - 4000 x 2500 mm VIDRIO U _G = 1,00 W/m ² k, PSI = 0,05 W/mk	-	UW = 1,65 W/m ² k

CONFIGURACIONES DE MÓDULOS DE APERTURAS

2 HOJAS EN 2 RÁILES - HOJA INTERIOR IZDA




2 HOJAS EN 2 RÁILES - HOJA INTERIOR DCHA




4 HOJAS EN 2 RÁILES - ENCASTRE CENTRAL



3 HOJAS EN 3 RÁILES - HOJA INTERIOR IZDA



3 HOJAS EN 3 RÁILES - HOJA INTERIOR DCHA



6 HOJAS EN 3 RÁILES - ENCASTRE CENTRAL



La vista se considera interna. Para el buen funcionamiento de la cristalera siempre hay que seguir el tipo indicado.

