

CARACTERÍSTICAS

Sistema con mecanismo vertical que permite aprovechar al máximo todos los espacios, sin ocupar espacios adicionales. Su dispositivo anticaída con marca CE garantiza la seguridad en cualquier situación: la cristalería corredera motorizada es controlado por un botón de «hombre presente». Disponible con perfiles no aislados o con rotura de puente térmico.



ROTURA DE
PUENTE
TÉRMICO



SISTEMA
MOTORIZADO



DISPOSITIVO
DE SEGURIDAD
ANTICAÍDA


S.70 | S.70 TT

CRISTALERA CORREDERA VERTICAL


S.70 VERTICALE

	SISTEMA DE ALUMINIO	SISTEMA DE ROTURA DE PUENTE TÉRMICO
NÚMERO DE RIELES	2/3	2/3
MEDIDA NODO CENTRAL	87 mm	87 mm
MEDIDA DEL COMPARTIMIENTO DEL MOTOR SUPERIOR	150x150 mm	150x150 mm
ANCHURA MÁXIMA DE HOJA	3400 mm	3400 mm
ALTURA MÁXIMA DE HOJA	1500 mm	1500 mm
PESO MÁXIMO DE PARTE MÓVIL	220 Kg	220 Kg
PESO DE CRISTALERA	8-15 Kg/m ² SIN ACRISTALAMIENTO	8-15 Kg/m ² SIN ACRISTALAMIENTO
PERFILES TERMOAISLADOS	NO	✓
SISTEMA PLEGABLE	INFERIOR	INFERIOR
ACRISTALAMIENTOS	8/11 mm 20/27 mm	20/27 mm
CERTIFICACIÓN DE ESTANQUEIDAD AL AGUA EN 1027 - EN 12208	CLASE 7A	CLASE 7A
CERTIFICACIÓN DE PERMEABILIDAD AL AIRE EN 1026 - EN 12207	CLASE 3	CLASE 3
CERTIFICACIÓN DE RESISTENCIA A LA CARGA DE VIENTO EN 12211 - EN 12210	CLASE B3	CLASE B3
TRANSMITANCIA TÉRMICA CRISTALERA DE 2 HOJAS - 3400 x 3500 mm VIDRIO Ug = 1,00 W/m ² k, Psi = 0,05 W/mk	-	UW = 1.80 W/m ² k


CONFIGURACIONES DE MÓDULOS DE APERTURAS




1 HOJA FIJA + 1 HOJA MÓVIL CON GUÍA EN 2 RAÍLES



1 HOJA FIJA + 1 HOJA MÓVIL + 1 MONTANTE FIJO
CON GUÍA EN 2 RAÍLES



1 HOJA FIJA + 2 HOJAS MÓVILES CON GUÍA EN 3 RAÍLES



1 HOJA FIJA + 2 HOJAS MÓVILES + 1 MONTANTE FIJO
CON GUÍA EN 3 RAÍLES

HOJA FIJA ●



Para conocer los acabados, visita el sitio sunroom.it

Para el buen funcionamiento de la cristalería siempre hay que seguir el tipo indicado.