

CARACTÉRISTIQUES

Oskura Orienta est la pergola bioclimatique exclusive avec lames orientables qui offre le maximum de confort et de polyvalence pour vous faire profiter du luxe de vivre dans la nature. Si vous désirez une réalisation pouvant s'insérer de façon équilibrée dans le contexte naturel, Oskura Orienta est la solution qu'il vous faut, dans la mesure où son architecture intelligente crée une oasis au coeur de la nature et redéfinit ses espaces pour vous offrir bien-être et confort en toutes saisons.



LAMES
ORIENTABLES



ÉCLAIRAGE
LED

OSKURA ORIENTA

PERGOLA BIOCLIMATIQUE

OSKURA ORIENTA

OSKURA ORIENTA

LARGEUR MAXIMALE	4200 mm
PROFONDEUR MAXIMALE	6219 mm
POIDS GLOBAL DE LA PERGOLA	30 Kg/m ²
STRUCTURE EN ALLIAGE PRIMAIRE EN 6060 ET EN 6063 (ALUMINIUM EXTRUDÉ)	✓
LAMES ISOLÉES	✓
PAS DES LAMES	199 mm
ÉPAISSEUR DE LA LAME	38 mm
PROFILÉ DU POTEAU	150x150 mm
PROFILÉ DE LA GOUTTIÈRE	150x250 mm
ORIENTATION DES LAMES	0 - 115°
MOUVEMENT À MOTEUR	✓
CERTIFICATION DE LA STRUCTURE EN 1090-1:2009/A1:2011	✓
CERTIFICATION DE RÉSISTANCE AU VENT UNI EN 13659	CLASSE 6 (DEGRÉ 10 SUR L'ÉCHELLE DE BEAUFORT)
CERTIFICATION D'ÉTANCHÉITÉ À L'EAU UNI EN 12208:2000	✓
FERMETURES PÉRIMÉTRIQUES EN VITRAGE	SUR DEMANDE
ÉCLAIRAGE LED	SUR DEMANDE
CAPTEURS CLIMATIQUES (VENT, PLUIE, SOLEIL, TEMPÉRATURE, ETC.)	SUR DEMANDE



Pour les finitions, visitez le site sunroom.it

CONFIGURATIONS STANDARD



PERGOLA AUTOPORTÉE



PERGOLA ADOSSÉE AU MUR

CONFIGURATIONS SPÉCIALES



INSTALLATION 1

Modules associés sur les deux côtés (largeur et profondeur).



INSTALLATION 2

Modules associés de profondeurs différentes avec structure autoportée.



INSTALLATION 3

Modules associés de profondeurs différentes adossés au mur.



INSTALLATION 4

Modules associés de largeurs différentes avec structure autoportée.



INSTALLATION 5

Modules associés de largeurs différentes adossés au mur.



INSTALLATION 6

Module avec structure en porte à faux. Maximum 1 mètre.

