

CARACTÉRISTIQUES

Ce système minimaliste prévoit des profilés à rupture de pont thermique aux dimensions décidemment réduites.

La possibilité d'abriter des doubles ou triples vitrages fournit une isolation thermique élevée, y compris du point de vue énergétique.

Caractérisées par le design exclusif de Sunroom, les formes linéaires et réduites confèrent au produit un aspect esthétique agréable et original.



RUPTURE DE
PONT THERMIQUE



ÉCONOMIE
D'ÉNERGIE



DESIGN
BRÉVETÉ

S.150 TT

BAIE VITRÉE COULISSANTE MINIMALISTE

S.150 TT

SYSTÈME À RUPTURE DE PONT THERMIQUE


NOMBRE DE RAILS	2/3
DIMENSION CHICANE CENTRALE	26 mm
LARGEUR MAXIMALE DU VANTAIL	2 500 mm
HAUTEUR MAXIMALE DU VANTAIL	3 000 mm
POIDS MAXIMUM VANTAIL	300 kg
POIDS BAIE VITRÉE	8-15 Kg/m² REPLISSAGE EXCLU
PROFILÉS THERMIQUEMENT ISOLÉS	✓
RÉGLAGE DES VANTAUX	✓
COULISSEMENT	INFÉRIEUR
ACCESSOIRES DE COULISSEMENT	ACIER INOXYDABLE
HAUTEUR RAIL INFÉRIEUR	23 mm
ENCASTREMENT RAIL	SUR DEMANDE
ENCASTREMENT RAIL AVEC DRAINAGE	SUR DEMANDE
COULEUR DES ACCESSOIRES	NOIR ARGENTÉ
FERMETURES	LATÉRALE SUR LE CHÂSSIS
OUVERTURE À CLÉ DE L'EXTÉRIEUR	SUR DEMANDE
PAQUET DE LAMES À DROITE/GAUCHE	✓
TYPE : ANGLE ESCAMOTABLE	SUR DEMANDE
REPLISSAGES	35 mm 48 mm
CERTIFICATION D'ÉTANCHÉITÉ À L'EAU EN 1027 - EN 12208	STANDARD - CLASSE 8A AVEC DRAINAGE - CLASSE E 1050
CERTIFICATION DE PERMÉABILITÉ À L'AIR - EN 1026 - EN 12207	CLASSE 4
CERTIFICATION DE RÉSISTANCE AU VENT EN 12211 - EN 12210	CLASSE B3
CERTIFICATION D'ATTÉNUATION ACOUSTIQUE EN 10140 - 2 EN 717-1	44 Db
TRANSMISSION THERMIQUE BAIE VITRÉE 2 VANTAUX - 5 000 x 2 500 mm VITRAGE UG = 0,7 W/m²k, PSI = 0,05 W/mk	Uw = 0.95 W/m²k




Pour les finitions, visitez le site sunroom.it

CONFIGURATIONS DES MODULES DES OUVERTURES


2 VANTAUX 2 RAILS - VANTAIL INTÉRIEUR DT (OUVERTURE VERS LA GC)




2 VANTAUX 2 RAILS - VANTAIL INTÉRIEUR GC (OUVERTURE VERS LA DT)




3 VANTAUX 3 RAILS - VANTAIL INTÉRIEUR DT (OUVERTURE VERS LA GC)




3 VANTAUX 3 RAILS - VANTAIL INTÉRIEUR GC (OUVERTURE VERS LA DT)



4 VANTAUX 2 RAILS - OUVERTURE CENTRALE



6 VANTAUX 3 RAILS - OUVERTURE CENTRALE



La vue est considérée comme intérieure. Pour le bon fonctionnement de la baie vitrée, toujours s'en tenir au type indiqué.