

CARACTÉRISTIQUES

Sûre et robuste, cette baie vitrée coulissante garantit un impact esthétique remarquable dans chaque milieu. Particulièrement solide, elle permet d'aménager même des vantaux de grandes dimensions et des remplissages de différentes épaisseurs. Différents types de poignées disponibles, dont un modèle ergonomique. Possibilité de choisir entre la version à rupture de pont thermique ou non isolée.



RUPTURE DE
PONT THERMIQUE



POIGNÉE
ERGONOMIQUE



ÉCONOMIE
D'ÉNERGIE

S.70 | S.70 TT

BAIE VITRÉE COULISSANTE

S.70 | S.70 TT

	SYSTÈME EN ALUMINIUM	SYSTÈME À RUPTURE DE PONT THERMIQUE
NOMBRE DE RAILS	2/3	2/3
DIMENSION CHICANE CENTRALE	STANDARD - 87 mm RÉDUITE - 40 mm	STANDARD - 87 mm RÉDUITE - 40 mm
LARGEUR MAXIMALE DU VANTAIL	2 400 mm	2 400 mm
HAUTEUR MAXIMALE DU VANTAIL	3 000 mm	3 000 mm
POIDS MAXIMUM VANTAIL	130 Kg	130 Kg
POIDS BAIE VITRÉE	8-15 Kg/m ² REPLISSAGE EXCLU	8-15 Kg/m ² REPLISSAGE EXCLU
PROFILÉS THERMIQUEMENT ISOLÉS	NON	✓
RÉGLAGE DES VANTAUX	✓	✓
COULISSEMENT	INFÉRIEUR	INFÉRIEUR
HAUTEUR RAIL INFÉRIEUR	53 mm	53 mm
ENCASTREMENT RAIL	SUR DEMANDE	SUR DEMANDE
COULEUR DES ACCESSOIRES	NOIR GRIS	NOIR GRIS
FERMETURES	LATÉRALE SUR LE CHÂSSIS	LATÉRALE SUR LE CHÂSSIS
OUVERTURE À CLÉ DE L'EXTÉRIEUR	SUR DEMANDE	SUR DEMANDE
COULISSEMENT VERS LA DROITE/GAUCHE	✓	✓
TYPE : ANGLE ESCAMOTABLE	SUR DEMANDE	SUR DEMANDE
REPLISSAGES	4/11 mm 20/27 mm	20 mm 27 mm
CERTIFICATION D'ÉTANCHÉITÉ À L'EAU EN 1027 - EN 12208	CLASSE 7A	CLASSE 7A
CERTIFICATION DE PERMÉABILITÉ À L'AIR EN 1026 - EN 12207	CLASSE 3	CLASSE 3
CERTIFICATION DE RÉSISTANCE AU VENT EN 12211 - EN 12210	CLASSE B3	CLASSE B3
TRANSMISSION THERMIQUE BAIE VITRÉE 2 VANTAUX - 4 000 x 2 500 mm VITRAGE U _g = 1,00 W/m ² k, Psi = 0,05 W/mk	-	UW = 1.65 W/m ² k




Pour les finitions, visitez le site sunroom.it

CONFIGURATIONS DES MODULES DES OUVERTURES

2 VANTAUX 2 RAILS - VANTAIL INTÉRIEUR GC (OUVERTURE VERS LA DT)




2 VANTAUX 2 RAILS - VANTAIL INTÉRIEUR DT (OUVERTURE VERS LA GC)




4 VANTAUX 2 RAILS - OUVERTURE CENTRALE



3 VANTAUX 3 RAILS - VANTAIL INTÉRIEUR GC (OUVERTURE VERS LA DT)



3 VANTAUX 3 RAILS - VANTAIL INTÉRIEUR DT (OUVERTURE VERS LA GC)



6 VANTAUX 3 RAILS - OUVERTURE CENTRALE



La vue est considérée comme intérieure. Pour le bon fonctionnement de la baie vitrée, toujours s'en tenir au type indiqué.