

## CARATTERISTICHE

---

Sistema oscurante che permette di proteggere piccole e grandi aperture dai raggi del sole e dalle intemperie, grazie alla sua concezione che sposa sicurezza, flessibilità ed estetica gradevole.

Gli elementi, in alluminio estruso in tre diverse misure, contengono materiale isolante che permette di insonorizzare il prodotto.



LAME  
COIBENTATE



MINIMO  
INGOMBRO

# SKURO SIKURO


SISTEMA OSCURANTE

# SKURO SIKURO


LARGHEZZA LAME	125x13 mm 151x13 mm 177x13 mm
SPESSORE LAME	13 mm
SPESSORE GUIDE	40 mm
ALTEZZA GUIDA INFERIORE	20 mm
PESO	10-12 Kg/m <sup>2</sup>
LARGHEZZA MASSIMA	4000 mm
ALTEZZA MASSIMA	2800 mm
IMPACCHETTAMENTO	DESTRA / SINISTRA
INGOMBRO PACCO	LAME 125 - 11% LAME 151 - 9% LAME 177 - 8%
IMPACCHETTAMENTO LAME	ESTERNO
SCORRIMENTO	SUPERIORE
CERTIFICAZIONE DI RESISTENZA AL CARICO DEL VENTO - EN 13659	CLASSE 6

# CONFIGURAZIONI APERTURE


## IMPACCHETTAMENTO A SX



## IMPACCHETTAMENTO A DX



## PACCO DIVISO SUI DUE LATI



Per le finiture visita il sito [sunroom.it](http://sunroom.it)

La vista si considera sempre interna.