

## CARATTERISTICHE

Sistema minimale che utilizza profili a taglio termico di dimensioni decisamente ridotte. La possibilità di ricevere vetri camera o vetri tripli offre un isolamento termico elevato per essere particolarmente efficiente anche dal punto di vista energetico.

Le forme lineari e ridotte, caratterizzate dal design esclusivo Sunroom, offrono un'estetica piacevole ed originale.



TAGLIO  
TERMICO



RISPARMIO  
ENERGETICO



DESIGN  
BREVETTATO

# S.150 TT

VETRATA SCORREVOLE MINIMALE

# S.150 TT

## SISTEMA TAGLIO TERMICO


|                                                                                                               |                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| NUMERO BINARI                                                                                                 | 2/3                                               |
| DIMENSIONE NODO CENTRALE                                                                                      | 26 mm                                             |
| LARGHEZZA MASSIMA ANTA                                                                                        | 2500 mm                                           |
| ALTEZZA MASSIMA ANTA                                                                                          | 3000 mm                                           |
| PESO MASSIMO ANTA                                                                                             | 300 kg                                            |
| PESO VETRATA                                                                                                  | 8-15 Kg/m <sup>2</sup><br>ESCLUSO TAMPONAMENTO    |
| PROFILI TERMO ISOLATI                                                                                         | ✓                                                 |
| REGOLAZIONI ANTE                                                                                              | ✓                                                 |
| SCORRIMENTO                                                                                                   | INFERIORE                                         |
| ACCESSORI DI SCORRIMENTO                                                                                      | ACCIAIO INOX                                      |
| ALTEZZA GUIDA INFERIORE                                                                                       | 23 mm                                             |
| INCASSO GUIDA                                                                                                 | SU RICHIESTA                                      |
| INCASSO GUIDA CON VASCA DI DRENAGGIO                                                                          | SU RICHIESTA                                      |
| COLORE ACCESSORI                                                                                              | NERO   ARGENTO                                    |
| CHIUSURE                                                                                                      | LATERALE A TELAIO                                 |
| APERTURA DA ESTERNO CON CHIAVE                                                                                | SU RICHIESTA                                      |
| IMPACCHETTAMENTO DESTRO / SINISTRO                                                                            | ✓                                                 |
| TIPOLOGIA ANGOLO A SCOMPARSA                                                                                  | SU RICHIESTA                                      |
| TAMPONAMENTI                                                                                                  | 35 mm<br>48 mm                                    |
| CERTIFICAZIONE DI TENUTA ALL'ACQUA<br>EN 1027 - EN 12208                                                      | STANDARD - CLASSE 8A<br>CON VASCA - CLASSE E 1050 |
| CERTIFICAZIONE DI PERMEABILITA' ALL'ARIA - EN 1026 - EN 12207                                                 | CLASSE 4                                          |
| CERTIFICAZIONE DI RESISTENZA AL VENTO<br>EN 12211 - EN 12210                                                  | CLASSE B3                                         |
| CERTIFICAZIONE DI ABBATTIMENTO ACUSTICO<br>EN 10140 - 2 EN 717-1                                              | 44 Db                                             |
| TRASMITTANZA TERMICA<br>VETRATA 2 ANTE - 5000 x 2500 mm<br>VETRO Ug = 0.7 W/m <sup>2</sup> K, Psi = 0.05 W/mK | Uw = 0.95 W/m <sup>2</sup> K                      |




Per le finiture visita il sito [sunroom.it](http://sunroom.it)

# CONFIGURAZIONI MODULI APERTURE


2 ANTE 2 VIE - ANTA INTERNA DX




2 ANTE 2 VIE - ANTA INTERNA SX




3 ANTE 3 VIE - ANTA INTERNA DX




3 ANTE 3 VIE - ANTA INTERNA SX



4 ANTE 2 VIE - INCONTRO CENTRALE



6 ANTE 3 VIE - INCONTRO CENTRALE



La vista si considera interna. Per il buon funzionamento della vetrata attenersi sempre alla tipologia indicata.