

CARATTERISTICHE

Sistema scorrevole parallelo semplice ed essenziale con la particolare struttura del telaio componibile che permette la costruzione di infinite tipologie.

Le guide multicanale favoriscono la raccolta di tutte le ante affiancate alla prima, consentendo così l'apertura di gran parte della superficie.

Gli accessori in acciaio inox assicurano stabilità e durata nel tempo.



GUIDE
MULTICANALE



ACCIAIO
INOX

S.50

VETRATA SCORREVOLE


S.50

SISTEMA IN ALLUMINIO


NUMERO BINARI	2/3/4/5/6
DIMENSIONE NODO CENTRALE	52 mm
LARGHEZZA MASSIMA ANTA	1350 mm
ALTEZZA MASSIMA ANTA	2400 mm
PESO MASSIMO ANTA	50 Kg
PESO VETRATA	5-8 Kg/m ² ESCLUSO TAMPONAMENTO
REGOLAZIONI ANTE	✓
SCORRIMENTO	INFERIORE
ACCESSORI DI SCORRIMENTO	ACCIAIO INOX
ALTEZZA GUIDA INFERIORE	37 mm
INCASSO GUIDA	SU RICHIESTA
COLORE ACCESSORI	NERO
CHIUSURE	LATERALE A TELAIO
APERTURA DA ESTERNO CON CHIAVE	SU RICHIESTA
SCORRIMENTO DESTRO / SINISTRO	✓
TIPOLOGIA ANGOLO A SCOMPARSA	SU RICHIESTA
TAMPONAMENTI	4/17 mm
CERTIFICAZIONE DI TENUTA ALL'ACQUA EN 1027 - EN 12208	CLASSE 6A
CERTIFICAZIONE DI PERMEABILITA' ALL'ARIA EN 1026 - EN 12207	CLASSE 3
CERTIFICAZIONE DI RESISTENZA AL VENTO EN 12211 - EN 12210	CLASSE A1

CONFIGURAZIONI MODULI APERTURE


2 ANTE 2 VIE - ANTA INTERNA SX




2 ANTE 2 VIE - ANTA INTERNA DX



3 ANTE 3 VIE - ANTA INTERNA SX



3 ANTE 3 VIE - ANTA INTERNA DX



4 ANTE 2 VIE - INCONTRO CENTRALE



4 ANTE 4 VIE - ANTA INTERNA SX



4 ANTE 4 VIE - ANTA INTERNA DX




5 ANTE 3 VIE - INCONTRO CENTRALE




5 ANTE 3 VIE - INCONTRO CENTRALE




5 ANTE 5 VIE - ANTA INTERNA SX




5 ANTE 5 VIE - ANTA INTERNA DX




6 ANTE 3 VIE - INCONTRO CENTRALE



6 ANTE 6 VIE - ANTA INTERNA SX



6 ANTE 6 VIE - ANTA INTERNA DX



La vista si considera interna. Per il buon funzionamento della vetrata attenersi sempre alla tipologia indicata.



Per le finiture visita il sito sunroom.it