

CARATTERISTICHE

Sistema scorrevole parallelo con profili non isolati semplice ed essenziale con la particolare struttura del telaio componibile che permette la costruzione di molteplici tipologie.

Le guide multicanale favoriscono la raccolta di tutte le ante affiancate alla prima, consentendo così l'apertura di gran parte della superficie.

Gli accessori in acciaio inox assicurano stabilità e durata nel tempo.



GUIDE
MULTICANALE



ACCIAIO
INOX



PROFILO
MINIMALE



NODO CENTRALE
26 MM

S.78

VETRATA SCORREVOLE MINIMALE

S.78

SISTEMA IN ALLUMINIO


NUMERO BINARI	2/3
DIMENSIONE NODO CENTRALE	26 mm
LARGHEZZA MASSIMA ANTA	2400 mm
ALTEZZA MASSIMA ANTA	3000 mm
PESO MASSIMO ANTA	240 Kg
PESO VETRATA	8-10 Kg/m ² escluso tamponamento
PROFILI TERMO ISOLATI	NO
REGOLAZIONI ANTE	✓
SCORRIMENTO	INFERIORE
ACCESSORI DI SCORRIMENTO	ACCIAIO INOX
ALTEZZA GUIDA INFERIORE	25 mm
INCASSO GUIDA	SU RICHIESTA
COLORE ACCESSORI	NERO / ARGENTO
CHIUSURE	LATERALE A TELAIO
APERTURA DA ESTERNO CON CHIAVE	SU RICHIESTA
SCORRIMENTO DESTRO / SINISTRO	✓
TIPOLOGIA ANGOLO A SCOMPARSA	✓
TAMPONAMENTI	8/11 mm 24/30 mm
CERTIFICAZIONE DI TENUTA ALL'ACQUA EN 1027 - EN 12208	CLASSE 6A
CERTIFICAZIONE DI PERMEABILITA' ALL'ARIA EN 1026 - EN 12207	CLASSE 3
CERTIFICAZIONE DI RESISTENZA AL VENTO EN 12211 - EN 12210	CLASSE 2A

CONFIGURAZIONI MODULI APERTURE


2 ANTE 2 VIE - ANTA INTERNA SX




2 ANTE 2 VIE - ANTA INTERNA DX



3 ANTE 3 VIE - ANTA INTERNA SX



3 ANTE 3 VIE - ANTA INTERNA DX



4 ANTE 2 VIE - INCONTRO CENTRALE



6 ANTE 3 VIE - INCONTRO CENTRALE



5 ANTE 3 VIE - INCONTRO CENTRALE



5 ANTE 3 VIE - INCONTRO CENTRALE



Per le finiture visita il sito sunroom.it

La vista si considera interna. Per il buon funzionamento della vetrata attenersi sempre alla tipologia indicata.