

CARATTERISTICHE

Sistema a movimentazione verticale che permette di sfruttare al meglio tutti gli spazi, senza creare ulteriori ingombri. Il suo dispositivo anti-caduta a marchio CE garantisce la sicurezza in ogni situazione: la vetrata scorrevole motorizzata è controllata da un pulsante "a uomo presente".

Disponibile con profili non isolati o a taglio termico.



TAGLIO
TERMICO



SISTEMA
MOTORIZZATO



DISPOSITIVO
DI SICUREZZA
ANTICADUTA


S.70 | S.70 TT

VETRATA SCORREVOLE VERTICALE


S.70 VERTICALE

	SISTEMA IN ALLUMINIO	SISTEMA TAGLIO TERMICO
NUMERO BINARI	2/3	2/3
DIMENSIONE NODO CENTRALE	87 mm	87 mm
DIMENSIONE CASSONETTO MOTORE SUPERIORE	150x150 mm	150x150 mm
LARGHEZZA MASSIMA ANTA	3400 mm	3400 mm
ALTEZZA MASSIMA ANTA	1500 mm	1500 mm
PESO MASSIMO PARTE MOBILE	220 Kg	220 Kg
PESO VETRATA	8-15 Kg/m ² ESCLUSO TAMPONAMENTO	8-15 Kg/m ² ESCLUSO TAMPONAMENTO
PROFILI TERMO ISOLATI	NO	✓
IMPACCHETTAMENTO	INFERIORE	INFERIORE
TAMPONAMENTI	8/11 mm 20/27 mm	20/27 mm
CERTIFICAZIONE DI TENUTA ALL'ACQUA EN 1027 - EN 12208	CLASSE 7A	CLASSE 7A
CERTIFICAZIONE DI PERMEABILITÀ ALL'ARIA EN 1026 - EN 12207	CLASSE 3	CLASSE 3
CERTIFICAZIONE DI RESISTENZA AL VENTO EN 12211 - EN 12210	CLASSE B3	CLASSE B3
TRASMITTANZA TERMICA VETRATA 2 ANTE - 3400 x 3500 mm VETRO Ug = 1.00 W/m ² k, Psi = 0.05 W/mk	-	UW = 1.80 W/m ² k


CONFIGURAZIONI MODULI APERTURE




1 ANTA FISSA + 1 ANTA MOBILE
CON GUIDA A 2 VIE



1 ANTA FISSA + 1 ANTA MOBILE + 1 SOPRALUCE FISSO
CON GUIDA A 2 VIE



1 ANTA FISSA + 2 ANTE MOBILI
CON GUIDA A 3 VIE



1 ANTA FISSA + 2 ANTE MOBILE + 1 SOPRALUCE FISSO
CON GUIDA A 3 VIE

ANTA FISSA ●



Per le finiture visita il sito sunroom.it

Per il buon funzionamento della vetrata attenersi sempre alla tipologia indicata.